



### 特点

- 无需连杆、安装简单快捷
- 低能耗，免维护
- 终点限位开关
- 手动开关
- 防腐设计

### 技术参数

供电电压	24Vac±15%, 50/60Hz
功率消耗	4VA
额定推力	600N
额定行程	20mm
运行时间	60秒
工作环境温度	-10 ~ 50℃ (5 ~ 95%RH)
储存环境温度	-40 ~ 70℃ (5 ~ 95%RH)
工作介质温度	最高150℃
保护等级	IP54
重量	1.3Kg
接线端子	1.5mm <sup>2</sup>
认证	CE, UL, C - tick

### 应用

ML6420A系列电动阀门执行器可与浮点型控制器相连为阀门提供浮点控制。它们可广泛应用于加热、通风及空调系统。

## 订货型号

执行器型号	ML6420A3007-E							
阀门口径	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80
阀门型号	关断压差 (Kpa)							
V5011P			1000	700	460	260		
V5011N	1600	1600	1000	700	460	260	190	110
V5011S/R	1600	1600	1000	700	460	260		
V5211F							1000	1000
V5328A						1000	1000	1000
V5013P				700	460	260		
V5013R	1600	1600	1000	700	460	260		
V5013N	1600	1600	1000	700	460	260		
V5329A							160	100
V5025A	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

## 附件

辅助开关： 43191680 - 005

辅助电位计： 43191679-011 (10K $\Omega$ )

43191679-012 (220K $\Omega$ )

高温组件： 43196000-001 (20mm行程)

43196000-002 (20mm行程)